

ENTERRADO DIRECTO®



Descripción:

Los accesorios de comunicación de enterrado directo se instalan bajo tierra y se utilizan para conectar tubos finos de micro-conductos, a través de los cuales se da el soplado de las fibras ópticas.

La serie DB presenta un desarrollo único de accesorios libres de metal con una confiabilidad probada en cuanto a su instalación, así como una vida útil más larga que la de los productos ofertados actualmente en el mercado.

Esta serie es apta para la instalación mediante enterrado, así como para la instalación directa.

Estos productos fueron desarrollados en colaboración con fabricantes de cables, contratistas de instalaciones de infraestructura y contratistas de instalación de fibra óptica por enterrado.

Especificaciones técnicas:

- Un cuerpo transparente que garantiza una instalación correcta y segura.
- Resistente a las altas presiones que se derivan de los métodos de instalación de soplado y tirado en el cable principal de comunicaciones.
- Los accesorios se conectan mediante el método avanzado Push Fit, sin que sea necesario desmontar la pieza.
- Resistente a la corrosión.
- Sellado a prueba de aire y agua.
- Adecuado para usar en un amplio rango de temperaturas.

Presión:

Los conectores soportan las presiones de aire detalladas a continuación para todas las temperaturas en el rango de trabajo:

- Presión de trabajo continua: 16bares
- Presión de trabajo máxima: 20bares
- Presión de estallido: >25bares

Todos los tamaños también están disponibles en la versión ignífuga (FR), para su instalación en espacios restringidos que requieren el estándar FR.

Los productos están protegidos por patente.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ENTERRADO DIRECTO

ACOPLAMIENTO PARA ENTERRADO DIRECTO



Tamaño	Cat. No.
7 x 7	400 07 M 30 07
8 x 8	400 08 M 30 08
10 x 10	400 10 M 30 10
12 x 12	400 12 M 30 12
14 x 14	400 14 M 30 14
16 x 16	400 16 M 30 16
20 x 20	400 20 M 30 20

TAPÓN PARA ENTERRADO DIRECTO



Tamaño	Cat. No.
7	400 07 S 30 00
8	400 08 S 30 00
10	400 10 S 30 00
12	400 12 S 30 00
14	400 14 S 30 00
16	400 16 S 30 00
20	400 20 S 30 00

ACOPLAMIENTO FR PARA ENTERRADO DIRECTO



Tamaño	Cat. No.
7 x 7	400 07 M 30 07 FR
8 x 8	400 08 M 30 08 FR
10 x 10	400 10 M 30 10 FR
12 x 12	400 12 M 30 12 FR
14 x 14	400 14 M 30 14 FR
16 x 16	400 16 M 30 16 FR
20 x 20	400 20 M 30 20 FR

TAPÓN FR PARA ENTERRADO DIRECTO



Tamaño	Cat. No.
7	400 07 S 30 00 FR
8	400 08 S 30 00 FR
10	400 10 S 30 00 FR
12	400 12 S 30 00 FR
14	400 14 S 30 00 FR
16	400 16 S 30 00 FR
20	400 20 S 30 00 FR